



ALGEMEEN PLANGRENS PROFIELAANDUIDING: profiel 0 t/m 4 OMGEVING BESTAANDE SITUATIE: Topografische ondergrond MATEN 1:25 PERL: Bestaand maaltveld (t.o.v. NAP) 1:25 PERL: Nieuw maaltveld (t.o.v. NAP) 1:25 PERL: Dorpel/vloer bebouwing	VERKEER RIJBAAN: Rechtstanden, asfalt, DESA (conform 't Goylaan), zwart RIJBAAN: Kruisingsvakken, dicht asfaltmengsel (ac. 11 o.g.), zwart RIJBAAN: Rijnlaan na eerste deel middenberm vanuit kruispunt Socrateslaan, betonstraatsen, keformaat, grijs, keformaat, kepeverband RIJBAAN: 30 km/u, gebakken klinkers, bestaand/hiër gebruik, kepeverband PARKEREN: Betonstraatsen, antraciet, keformaat, elleboogverband (markering 1-1, betonstraatsen, keformaat, wit) RIJBAAN: asfaltverharding (Desa/Modus), zie Principedetails HOR INRITCONSTRUCTIE: Tegels, beton, 20x20cm, kl. grijs, halfsteensverband FIETSPAD: Vrijliggend, asfalt, rood, MODUS rood conform HOR FIETSPAD: Kruisingsvakken, dicht asfaltmengsel (ac11 o.g.), kl. rood VOETPAD: Trottoirtegels, beton, kl. grijs, 30 x 30 cm, halfsteensverband	MARKERING WEGMARKERING: Thermoplast MARKERING: PARKEERVAKKEN: Langsmarkering: 1-1 betonstraatsen, keformaat, kl. wit-antraciet, Dwarsmarkering: 0,40-0,40 betonstraatsen, keformaat, kl. wit-antraciet WEGMARKERING: Overrijbare delen kruispunt Rijnlaan, betonprint RIJSHALTE: hegebruik inrichtingselementen bushaltes Socrateslaan. zie HOR Detail 26 pag 37 INRITCONSTRUCTIE: uitvoering conform HOR MARKERING: Gidsleidelin, breedte 60 cm, beton, wit, 30x30x6,5 ribbel- en noppentegels, blokkerband MARKERING: Noppentegels, langs hoofweg, over een breedte van 1,80m in twee rijen, beton, wit, 30x30x6,5 blokkerband (nader te detaileren in UO 1.5.m. Solij)	STRAATMEUBILAIR ABR: hegebruik Socrateslaan AFVALBANK: Falcon (onkeltzijdig), kl. antraciet (RAL 7016), inhoud: 125 l, bestrating over betooet, zonder tidy-man logo FIETSENREK: DSB-rek, nieuw en hegebruik, kl. antraciet (RAL 9005), enkel (hoek 90 graden) met 6 klemmen en aanbindbeugel NUTSKAST VERLICHTING LICHTMAST: nieuw LICHTMAST: bestaand, verplaatst LICHTMAST: zie tekening OVL	RANDEN OPSLUITBAND: Beton, grijs, 10x20, zicht: 0 cm TROTTOIRBAND: Beton, antraciet, 18/20 x 25, zicht: 10 cm met visbeksluiting, i.c.m. hoekstukken en hoekblokken TROTTOIRBAND: Beton, antraciet, 28/30x24, zicht: 5 cm, met visbeksluiting GOOTTEGEL: beton, antraciet, 15x30, langs trottoirband 28/20x24 middenbermen bij oversteekplaatsen een plate goottegelpassen INLAAT WADI MIDDENBERM: betonbanden 28/30, kl. antraciet, visbeksluiting, opbouw: inritverloopband links + middenstuk + inritverloopband rechts, achter middenstuk 2 st. grasbetontegels 40x60x12 UITLAAT WADI ZIJBERM: betonbanden 18/20, kl. antraciet, visbeksluiting, opbouw: inritverloopband links + middenstuk + inritverloopband rechts, achter middenstuk 2 st. grasbetontegels 40x60x12 INRITELEMENTEN: Beton, antraciet, visbeksluiting, 80x18x50, zicht: 12 cm eindstukken en middenstukken i.c.m. verstevigde bestrating (inritconstructie woonstraat)	GROEN EN WATER BOOM: Ingemeten, bestaand BOOM: Verplanten binnen plangebied, soorten: Platanus x hispanica, 2 stuks, Tilia europaea, 3 stuks BOOM: Nieuw, soorten: Tilia platyphyllos (Tp) Gleditsia Shademaster, Gleditsia Green Glory (Gis/Gc) en Tilia europaea (Te) BOOM: Verwijderen, v - verplantbaar GROENVULLING: Bodembedekkende lage sierheester, soort: zie DO beplantingsplan GROENVULLING: Vaste planten, nieuw/hegebruik/bestaand sortiment nader te bepalen in bestekfase GROENVULLING: Grasveld, beheer mb WADI: max talud 1:3, beplant sortiment vast planten en heesters, zie DO beplantingsplan	BOUWKUNDIGE ELEMENTEN BRUG BRUC: Aanpassing zuidelijke aanlanding muur Socratesbrug STUWTUJ: T.p.v. de middenberm wadi na de Socrates wadi-val. Hout, soort: Rangkiral, opbouw met damplanken met string-groet verandering, zie tekening: 330.0145.DO.LEV.1_1_DwarsprofielConcept 29-0	WATERGANG VRI BRUGLICHT: bestaand/ te verplaatsen/ in combinatie met lichtmast VRI OBJECTEN: kasten/masten ONDERGROND BOMENGOEPLAATS: Tilia platyphyllos, optimaal 60 p, 31,4m3 per boom en Gleditsia soorten, optimaal 25m3 per boom BLUSWATERVOORZIENING: 1,80 m obstakelvrij, max. tot 4,00 m bereikbaar INSPECTIEPUT
---	--	---	---	--	---	--	---

Stadsbedrijven

Opdrachtgever: Ontwikkelorganisatie Ruimte	Schaal 1:500	Formaat A0
Beheer: Herinrichting Socrateslaan	Bestek: Definitief	Status: Definitief
Project: Definitief ontwerp	Projectnummer: 330.0145.01.10.004	Tekeningnummer: 330.0145.DO.LEV.01
Onderdeel: Maaltveldinrichting Plattegrond	Getekend: DM / LB	Getoetst: DM
Stadsingenieurs	Vrijgegeven: EV	Datum: 16-10-2022

Bezoekadres: Schiederskade 1
 Postadres: Postbus 8235, 3803 DJ Utrecht
 Telefoon: 030-286 4213 Fax: 030-286 4348
 www.stadsing.nl